

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/elektroniczny-cisnieniowy-sterownik-pompy-ipro-water-pass-p-517.html>



Elektroniczny ciśnieniowy sterownik pompy IPRO Water-Pass

Cena **189,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **IBO**

Opis produktu

Elektroniczny ciśnieniowy sterownik pompy IPRO Water-Pass

IPRO Water-Pass to elektroniczne urządzenie przeznaczone do sterowania pracą pompy. Jego działania polega na badaniu ciśnienia wody przepływającej przez instalację hydrauliczną i w zależności od jego zmian powoduje załączenie lub wyłączenie pompy. Sterownik współpracuje z każdym rodzajem pomp a więc nadaje się do użytku z pompami głębinowymi, powierzchniowymi, zatapialnymi. Jego montaż jest bardzo prosty i szybki, niewymagający specjalistycznych umiejętności.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy z czystą wodą bez zanieczyszczeń mechanicznych. Wykonane jest z odpornego tworzywa sztucznego, panel sterujący pokryty został specjalną powłoką żywiczną., która chroni urządzenie przed wilgocią.

Sterownik po zakręceniu kranu lub zamknięciu elektrozaworu w systemie nawodnienia wyłączy pompę w czasie 6 sekund. Jeśli w studni lub w zbiorniku w którym znajduje się sterowana pompa braknie wody sterownik wyłączy pompę zabezpieczając ją przy tym przed pracą na sucho.

Urządzenie wyposażone jest w przewód zakończony wtyczką do podłączenia do zasilania oraz przewód z gniazdem do podłączenia wtyczki pompy.

Właściwości urządzenia:

- maksymalna moc pompy 2,2 kW
- maksymalny pobór prądu 12 A
- możliwość regulacji zadanego ciśnienia wody w instalacji
- czytelny wyświetlacz chroniony powłoką z żywicy epoksydowej
- wyposażony w zabezpieczenie przed pracą na sucho
- wbudowany zawór zwrotny chroniący przed cofaniem się wody
- przewód zakończony wtyczką do podłączenia zasilania
- przewód zakończony gniazdem do podłączenia pompy
- łatwy montaż i obsługa.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania 100-260V
- Częstotliwość prądu zasilania 50/60Hz
- Max.moc sterowanej pompy 2,2 kW
- Max.pobór prądu sterowanej pompy 12A
- Max.ciśnienie robocze 15 bar
- Max.temperatura otoczenia 40 st.C
- Max. temperatura cieczy 80 st.C
- Stopień ochrony IP65
- Zakres ciśnienia włączania 0-10 bar
- Pozycja pracy: Pionowa
- Zabezpieczenie obwodu drukowanego: żywica epoksydowa

-
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem 8 sek.
 - Średnica króćców 1 cal x 1 cal

W naszej ofercie posiadamy również wersję tego sterownika wyposażoną w dodatkowy zbiornik o pojemności 1l redukujący uderzenie hydrauliczne.