

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/filtr-do-wody-wklad-ustm-10-zmiękczaający-p-273.html>



## Filtr do wody - wkład USTM 10" zmiękczaający

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena         | <b>39,00 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

#### Filtr do wody - wkład USTM 10" zmiękczaający

Wkład wypełniony jest żywicą jonowymienną (kationit w formie sodowej) o dużej zdolności wymiany jonów wapnia i magnezu, jego działanie polega na::

- usuwa **związki wapnia**
- usuwa **związki magnezu**
- zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego
- redukuje istniejące złoże kamienia kotłowego

**Pomaga zredukować problem twardej wody w gospodarstwie domowym.**

Pasuje do korpusu USTM, który można zakupić [tutaj](#)

Firma USTM to wiodący na polskim rynku producent korpusów narurkowych i wkładów filtrujących. Korpusy serii EMI to obecnie jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych w sprzedaży, dodatkowo charakteryzujące się doskonałym współczynnikiem ceny do jakości. Jest to sprawdzone rozwiązanie, obecne od lat na rynku, bardzo często montowane zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów.

#### Dane techniczne:

- typ wkładu: **zmiękczaający**
- rozmiar (długość) wkładu: **10"**
- max. wydajność: **4 l/min**
- żywotność (w zależności od rodzaju wody): **2 000l lub do 6 miesięcy użytkowania (zalecana wymiana co 1-2 miesiące)**

Na rynku dostępne są wkłady filtrujące 10" o różnych zastosowaniach:

- siatkowe
- piankowe
- sznurkowe
- harmonijkowe
- dyskowe
- odżelaziające
- węglowe
- zmiękczaające

Korpusy i wkłady USTM serii EMI przeznaczone są do filtracji wody zimnej. Posiadają atest PZH, dzięki czemu nadają się do wykorzystania w instalacjach wody pitnej. Korpus zbudowany jest z nowoczesnej głowicy z odpowietrznikiem, która umożliwia łatwe pozbycie się zalegającego pod głowicą powietrza. Dolna część filtra została wykonana z trwałego, przezroczystego tworzywa sztucznego umożliwiającego szybki podgląd stanu zużycia wkładu. Produkt posiada odwrotny oring zapewniający szczelność oraz zabezpieczenie przez zbyt mocnym dokręceniem. Zarówno na wejściu jak i wyjściu znajdują się wtopki wykonane z mosiądzu. Całość przeznaczona jest do pracy pod max. ciśnieniem wynoszącym 8 barów.

W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór wkładów filtrujących.