

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/filtr-narurowy-antypiaskowy-dyskowy-ibo-1-14-p-261.html>



Filtr narurowy antypiaskowy dyskowy IBO 1 1/4"

Cena **84,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **IBO**

Opis produktu

Filtr narurowy dyskowy antypiaskowy IBO 1 1/4"

Filtry narurowe przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń stałych powyżej **120 mikronów**, najczęściej frakcji piaskowej oraz żwirowej.

Filtry tego typu najczęściej montowane są przed pompami powierzchniowymi w celu zabezpieczenia części hydraulicznej przed zanieczyszczeniami o właściwościach ściernych, znacząco wpływa to na żywotność pompy.

Filtr posiada dyskowy wkład wielorazowego użytku. Korpus wykonany jest trwałego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i działanie chemikaliów, dzięki czemu posłuży wiele lat. Zarówno na wejściu jak i wyjściu filtra posiada gwinty zewnętrzne o rozmiarze 1 1/4".

Montaż i eksploatacja:

Filtr narurowy należy montować na rurze ssącej bezpośrednio przed pompą, zalecane jest użycie śrubunku wkręconego bezpośrednio w pompę aby ułatwić ewentualną wymianę filtra.

Zalecamy okresowe czyszczenie filtra, w tym celu odkręcamy dolny korek korpusu i wyciągamy wkład dyskowy, odkręcając dolną śrubę wkładu luzujemy dyski, które należy oczyścić z zanieczyszczeń stałych poprzez przepłukiwanie pod ciśnieniem.

Parametry techniczne:

- stopień filtracji: **powyżej 120 mikronów**
- typ wkładu: **dyskowy**
- max. przepływ: **10 m3/h**
- pole powierzchni filtrującej: **300 cm2**
- max. ciśnienie: **8 bar**
- króciec wejściowy: **1 1/4" GZ**
- króciec wyjściowy: **1 1/4" GZ**

W ofercie posiadamy również filtry z wkładami siatkowymi oraz obudowy filtrów dla wkładów piankowych oraz sznurkowych charakteryzujące się znacznie większymi właściwościami filtracyjnymi.

Celem zwiększenia poziomu ochrony pompy zalecamy również montaż **filtrującego smoka ssącego** z naszej oferty, filtry te montowane są bezpośrednio na rurze/ wężu ssącym w studni jako pierwszy element systemu filtracji. Wyposażone są również w wysokiej jakości mosiężne zawory zwrotne, konieczne w przypadku korzystania z pomp powierzchniowych.