

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-2-2-stm-38-ibo-antypiaskowa-kabel-20m-28-lmin-370-w-waska-p-664.html>



Pompa głębinowa 2" 2 STM 38 IBO antypiaskowa + kabel 20m (28 l/min, 370 W) wąska

Cena	597,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa 2" 2 STM 38 230V IBO antypiaskowa z kablem o długości 20m

Najmniejsza średnica i podwyższona odporność na piasek

Wydajność max: l/min
Moc: 370 W

Pompa głębinowa IBO 2 STM 38 to solidne i wydajne urządzenie przeznaczone do tłoczenia czystej wody z ujęć głębinowych o małej średnicy. Dzięki kompaktowej konstrukcji (2 cale) idealnie sprawdza się w wąskich studniach wierconych oraz instalacjach, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Model ten został zaprojektowany z myślą o pracy w gospodarstwach domowych, systemach nawadniania oraz instalacjach wodociągowych. Wielostopniowa konstrukcja zapewnia wysokie ciśnienie przy zachowaniu stabilnej pracy i dobrej wydajności.

Najważniejsze cechy:

- wąska konstrukcja – średnica 2", idealna do najwęższych studni wierconych
- wielostopniowy układ hydrauliczny – wysokie podnoszenie wody
- trwałe materiały odporne na korozję
- przystosowana do pracy ciągłej w instalacjach domowych i ogrodowych
- łatwa współpraca z automatyką (wyłączniki ciśnieniowe, sterowniki typu IBOPress)

Zastosowanie:

- zasilanie domów jednorodzinnych w wodę
- podlewanie ogrodów i systemy nawadniania (np. linie kroplujące)
- pompowanie wody ze studni głębinowych i kręgowych
- instalacje hydroforowe

Pompa IBO 2 STM 38 to sprawdzony wybór dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do wąskich odwiertów, łączącego dobrą wydajność z trwałością i prostą obsługą.

DANE TECHNICZNE

- Średnica: 2",
- Podnoszenie: 42.0 m,
- Wydajność: 28.0 l/min.,
- Moc: 0.37 kW,
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 1.8 A,

-
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
 - Klasa izolacji: B,
 - Tryb pracy: ciągły,
 - Stopień ochrony: IP68,
 - Przyłącze [DN/calce]: 1/2"
 - Pozycja pracy: Pionowa,
 - Maks. temp. cieczy: 35°C,
 - Maks. liczba startów na 1h: 20,
 - Maks. głębokość zanurzenia: 100 m,
 - Długość kabla zasilającego: 20.0 m,
 - Wymiar śr./wys.: 55/1618 mm,
 - Waga: 8.4 kg,

MATERIAŁY

- Króciec ssący/tłoczny: mosiądz,
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304,
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304,
- Wirnik: Polimer PPO,
- Dyfuzor: Polimer PPO,
- Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/NBR,
- Silnik chłodzony olejem.