

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-2-5-stm-24-ibo-antypiaskowa-kabel-20m-45-lmin-370-w-p-288.html>



Pompa głębinowa 2,5 STM 24 IBO antypiaskowa + kabel 20m (45 l/min, 370 W)

Cena	529,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa 2,5 STM 24 230V IBO antypiaskowa z kablem o długości 20m

Mała średnica i podwyższona odporność na piasek

Wydajność max: 45 l/min
Moc: 370 W

Wielostopniowe pompy głębinowe 2,5 calowe o średnicy 66 mm z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do wąskich studni o średnicy od 75 mm

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa.

Kondensator pompy został zabudowany w silniku dzięki czemu instalacja elektryczna jest znacznie prostsza niż w przypadku pomp z puszką rozruchową. Pompy dostępne z 20 metrowym fabrycznym przewodem zasilającym zakończonym wtyczką. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Pompy z serii 2,5" STM są pierwszymi pompą na polskim rynku o średnicy mniejszej niż 3" dzięki swojej bezawaryjnej pracy i wysokim parametrom są bardzo często montowane w wąskich otworach studziennych. Dodatkowo pracuje cicho, jest energooszczędna i łatwa w montażu.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 2,5 STM 24 przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych. Pompa sprawdzi się jako zasilanie małych systemów nawadniających, do tradycyjnego podlewania za pomocą węża lub do zaopatrywania w wodę niewielkich instalacji wodociągowych w domach jednorodzinnych czy warsztatach.

Parametry techniczne:

- **Wydajność: 45 l/min**
- **Wysokość podnoszenia: 66 m**
- **Moc: 370 W**
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 2,8 A
- Króciec: 1"
- Średnica pompy: 66 mm
- Wymiary śr/wys: 66/1190 mm
- Długość kabla (fabryczna): 20 m
- Waga: 7,8 kg

Warunki pracy:

-
- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
 - Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
 - Klasa izolacji B
 - Tryb pracy - ciągły
 - Bezpieczeństwo - IP68

W ofercie posiadamy również mocniejszy model pompy z tej samej serii o oznaczeniu 2,5 STM 31