

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-5-ipro-313-antypiaszkowa-ibo-professional-kabel-20m-100-lmin-800-w-p-538.html>



Pompa głębinowa 3,5" IPRO 3/13 antypiaszkowa IBO Professional + kabel 20m (100 l/min, 800 W)

Cena	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa 3,5" IPRO 3/13 antypiaszkowa IBO Professional z kablem o długości 20m

3 lata gwarancji

Odpowiednia do studni od 100 mm wewnętrznej średnicy

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z wytrzymałego tworzywa sztucznego PPO.

Wydajność max: 110 l/min

Moc: 800 W

Pompa głębinowa 3,5" 3/13 należy do profesjonalnej serii pomp IBO - IPRO. Jest udoskonaloną wersją sprawdzonej i niezwykle popularnej serii pomp SDM. Polski producent zaoferował aż 3 letnią gwarancję. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, m.in. stali nierdzewnej, wysokiej jakości tworzyw sztucznych oraz japońskich łożysk firmy NSK pompa jest jedną z najtrwalszych konstrukcji na dostępnych na naszym rynku, przystępna cena pompy powoduje iż praktycznie wygrywa w stosunku cena do jakości.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3,5" 3/13 osiąga maksymalną wydajność wynoszącą aż 100 l/min przy mocy wynoszącej 800 W. Urządzenie świetnie współpracuje zarówno z falownikami jak i standardowymi zbiornikami hydroforowymi. Oczywiście może pracować również bez nich, jeśli urządzenie ma włączać i wyłączać się automatycznie potrzebny będzie sterownik ciśnieniowy np. [IPRO Water-Pass](#)

Pompa z racji swojej wydajności może zasilać domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, systemy nawadniania itd.

Parametry techniczne:

- **Wydajność max.: 100 l/min**
- **Ciśnienie maksymalne: 6 bar**
- **Wysokość podnoszenia: 60 m**
- **Moc: 800 W**
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 5,3 A
- Króciec: 1 1/2"
- Średnica pompy: 90 mm
- Wymiary śr/wys: 90/1020 mm
- Długość kabla (fabryczna): 20 m

-
- Waga: 11,5 kg

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji F
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68
- Pozycja pracy: pionowa/pozioma
- Max. liczba uruchomień na 1h: 30

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmacniany poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem
- Łożyska: NSK
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RMP