

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-5-scm-2-18-ibo-kabel-18m-70-lmin-1500-w-p-508.html>



Pompa głębinowa 3,5 SCM 2-18 IBO + kabel 18m (70 l/min, 1500 W)

Cena	619,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa 3,5 SCM 2-18 IBO z kablem o długości 18m

Odpowiednia do studni od 100 mm średnicy wewnątrz

Wydajność max: 70 l/min
Moc: 1500 W

Monoblokowa, wielostopniowa pompa głębinowa 3,5 SCM 2-18 o średnicy 90 mm. Zasilanie 230 V~ /50 Hz. Wyposażona w 18-metrowy kabel zakończony wtyczką. Trwała konstrukcja pompy wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów. Pompa posiada zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika. Kondensator rozruchowy jest wbudowany w silnik dzięki czemu nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3,5 SCM 2-18 **przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych**. Pompa sprawdzi się jako wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących).

Parametry techniczne:

- **Wydajność: 70 l/min**
- **Ciśnienie maksymalne: 9,5 bar**
- **Wysokość podnoszenia: 95 m**
- **Moc: 1500 W**
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 7,3 A
- Króciec: 1 1/2"
- Średnica pompy: 90 mm
- Wymiary śr/wys: 90/1400 mm
- Długość kabla (fabryczna): 18 m
- Waga: 19 kg

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: żeliwo
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304

-
- Wirnik: noryl
 - Dyfuzor: noryl
 - Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
 - Silnik: chłodzony olejem