

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-5-sdm-ibo-3-15-antypiaskowa-kabel-20m-105lmin-1100-w-p-460.html>



## Pompa głębinowa 3,5 SDM IBO 3-15 antypiaskowa + kabel 20m (105l/min, 1100 W)

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena         | <b>669,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
| Producent    | <b>IBO</b>        |

### Opis produktu

## Pompa głębinowa 3,5 SDM IBO 3-15 IBO antypiaskowa z kablem o długości 20m

### Odpowiednia do studni od 100 mm średnicy wewnątrz

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z norylu

**Wydajność max: 105 l/min**

**Moc: 1100 W**

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 90 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Zasilanie 230 V~ /50 Hz. Pompy z serii SDM marki IBO jako pierwsze na rynku zyskały przydomek „antypiaskowe”. Efekt podwyższonej odporności na piach osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika. Dzięki małej średnicy, zabudowie kondensatora w silniku oraz fabrycznemu podłączeniu kabla o długości 20 m pompa od razu po rozpakowaniu jest gotowa do montażu. Pompy z serii 3,5SDM były pierwszymi pompami w Polsce o średnicy 90mm i dotychczas stały się jednymi z najchętniej montowanych pomp przez firmy instalacyjne.

### Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3,5 SDM 3-15 **przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych.**

Pompa sprawdzi się jako wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących).

### Parametry techniczne:

- **Wydajność: 105 l/min**
- **Ciśnienie maksymalne: 9 bar**
- **Wysokość podnoszenia: 90 m**
- **Moc: 1100 W**
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 7,5 A
- Króciec: 1 1/2"
- Średnica pompy: 90 mm
- Wymiary śr/wys: 90/1300 mm
- Długość kabla (fabryczna): 20 m
- Waga: 17 kg

### Warunki pracy:

- 
- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
  - Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
  - Klasa izolacji B
  - Tryb pracy - ciągły
  - Bezpieczeństwo - IP68

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR • Silnik: chłodzony olejem
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP