

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-5-sdm-ibo-3-18-antypiaszkowa-kabel-20m-105lmin-1500-w-p-461.html>



Pompa głębinowa 3,5 SDM IBO 3-18 antypiaszkowa + kabel 20m (105l/min, 1500 W)

Cena	769,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa 3,5 SDM IBO 3-18 IBO antypiaszkowa z kablem o długości 20m

Odpowiednia do studni od 100 mm średnicy wewnątrz

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z norylu

Wydajność max: 105 l/min

Moc: 1500 W

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 90 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Zasilanie 230 V~ /50 Hz. Pompy z serii SDM marki IBO jako pierwsze na rynku zyskały przydomek „antypiaskowe”. Efekt podwyższonej odporności na piach osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika. Dzięki małej średnicy, zabudowie kondensatora w silniku oraz fabrycznemu podłączeniu kabla o długości 20 m pompa od razu po rozpakowaniu jest gotowa do montażu. Pompy z serii 3,5SDM były pierwszymi pompami w Polsce o średnicy 90mm i dotychczas stały się jednymi z najchętniej montowanych pomp przez firmy instalacyjne.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3,5 SDM 3-18 **przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych.**

Pompa sprawdzi się jako wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących).

Parametry techniczne:

- **Wydajność: 105 l/min**
- **Ciśnienie maksymalne: 10,9 bar**
- **Wysokość podnoszenia: 109 m**
- **Moc: 1500 W**
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 9,9 A
- Króciec: 1 1/2"
- Średnica pompy: 90 mm
- Wymiary śr/wys: 90/1400 mm
- Długość kabla (fabryczna): 20 m
- Waga: 18 kg

Warunki pracy:

-
- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
 - Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
 - Klasa izolacji B
 - Tryb pracy - ciągły
 - Bezpieczeństwo - IP68

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR • Silnik: chłodzony olejem
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP