Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 03:52

Link do produktu: https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-ipro-127-antypiaskowa-ibo-professional-kabel-20m-46-lmin-750-w-p-547.html

Pompa głębinowa 3" IPRO 1/27 antypiaskowa IBO Professional + kabel 20m (46 l/min, 750 W)

Cena	**1 229,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**IBO**

Opis produktu

Pompa głębinowa 3" IPRO 1/27 antypiaskowa IBO Professional z kablem o długości 20m

3 lata gwarancji

Odpowiednia do studni od 90 mm wewnętrznej średnicy

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z wytrzymałego tworzywa sztucznego PPO

Wydajność max: 46 l/min
Moc: 750 W

Pompa głębinowa 3" 1/27 należy do profesjonalnej serii pomp IBO - IPRO. Jest udoskonaloną wersją sprawdzonej i niezwykle popularnej serii pomp SDM. Polski producent zaoferował aż 3 letnią gwarancję. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, m.in. stali nierdzewnej, wysokiej jakości tworzyw sztucznych oraz japońskich łożysk firmy NSK pompa jest jedną z najtrwalszych konstrukcji na dostępnych na naszym rynku, przystępna cena pompy powoduje iż praktycznie wygrywa w stosunku cena do jakości.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3" 1/27 osiąga maksymalną wydajność wynoszącą 46 l/min przy mocy wynoszącej 550 W. Urządzenie świetnie współpracuje zarówno z falownikami jak i standardowymi zbiornikami hydroforowymi. Oczywiście może pracować również bez nich, jeśli urządzenie ma włączać i wyłączać się automatycznie potrzebny będzie sterownik ciśnieniowy np. IPRO Water-Pass

Pompa z racji swojej wydajności może zasilać domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, systemy nawadniania itd.

Parametry techniczne:

- **Wydajność max.: 46 l/min**
- **Ciśnienie maksymalne**: **10,7 bar**
- **Wysokość podnoszenia: 107 m**
- **Moc: 750 W**
- Zasilanie: 230 V
- Króciec: 1"
- Średnica pompy: 74 mm
- Wymiary śr/wys: 74/1460 mm
- Długość kabla (fabryczna): 20 m
- Waga: 14,2 kg

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji F
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68
- Pozycja pracy: pionowa/pozioma
- Max. liczba uruchomień na 1h: 30

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmacniany poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem
- Łożyska: NSK
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RMP