

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-ti-15-ibo-antypiaskowa-kabel-20m-50-lmin-370-w-p-192.html>



Pompa głębinowa 3 Ti 15 IBO antypiaskowa + kabel 20m (50 l/min, 370 W)

Cena **499,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **IBO**

Opis produktu

Pompa głębinowa 3 Ti 15 230V IBO antypiaskowa z kablem o długości 20m

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z norylu

Wydajność max: 50 l/min
Moc: 370 W

Wielostopniowe pompy głębinowe 3 calowe o średnicy 74 mm z **podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do studni o średnicy od 90 mm**

Efekt podwyższonej **odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa.**

Kondensator pompy został zabudowany w silniku dzięki czemu instalacja elektryczna jest znacznie prostsza niż w przypadku pomp z puszką rozruchową. Pompy dostępne z 20 metrowym fabrycznym przewodem zasilającym zakończonym wtyczką. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Pompy z serii 3”Ti dzięki swojej bezawaryjnej pracy i wysokim parametrom zyskały miano jednych z najczęściej montowanych 3” pomp w Polsce. Dodatkowo pracuje cicho, jest energooszczędna i łatwa w montażu.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3”Ti 20 **przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych.**

Pompa sprawdzi się jako **zasilanie małych systemów nawadniających, do tradycyjnego podlewania za pomocą węża lub do zaopatrywania w wodę niewielkich instalacji wodociągowych w domach jednorodzinnych czy warsztatach.**

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR • Silnik: chłodzony olejem
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

Parametry techniczne:

- **Wydajność: 50 l/min**

-
- **Wysokość podnoszenia: 60 m**
 - **Moc: 370 W**
 - Zasilanie: 230 V
 - Pobór prądu: 3,2 A
 - Króciec: 1"
 - Średnica pompy: 74 mm
 - Wymiary śr/wys: 74/1035 mm
 - Długość kabla (fabryczna): 20 m
 - Przekrój kabla: 3x0,75
 - Waga: 10 kg