

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-ti-27-ibo-antypiaskowa-kabel-20m-50-lmin-750-w-p-211.html>



# Pompa głębinowa 3 Ti 27 IBO antypiaskowa + kabel 20m (50 l/min, 750 W)

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena         | 679,00 zł  |
| Dostępność   | Dostępny   |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Producent    | IBO        |

## Opis produktu

### Pompa głębinowa 3 Ti 27 230V IBO antypiaskowa z kablem o długości 20m

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z norylu

**Wydajność max: 50 l/min**  
**Moc: 750 W**

Wielostopniowe pompy głębinowe 3 calowe o średnicy 74 mm z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do studni o średnicy od 90 mm

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa.

Kondensator pompy został zabudowany w silniku dzięki czemu instalacja elektryczna jest znacznie prostsza niż w przypadku pomp z puszką rozruchową. Pompy dostępne z 20 metrowym fabrycznym przewodem zasilającym zakończonym wtyczką. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Pompy z serii 3”Ti dzięki swojej bezawaryjnej pracy i wysokim parametrom zyskały miano jednych z najczęściej montowanych 3” pomp w Polsce. Dodatkowo pracuje cicho, jest energooszczędna i łatwa w montażu.

#### Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3”Ti 27 przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych.

Pompa sprawdzi się jako zasilanie małych systemów nawadniających, do tradycyjnego podlewania za pomocą węża lub do zaopatrywania w wodę niewielkich instalacji wodociągowych w domach jednorodzinnych czy warsztatach.

#### Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

#### Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR • Silnik: chłodzony olejem
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

#### Parametry techniczne:

- 
- **Wydajność: 50 l/min**
  - **Wysokość podnoszenia: 110 m**
  - **Moc: 750 W**
  - Zasilanie: 230 V
  - Pobór prądu: 5,2 A
  - Króciec: 1"
  - Średnica pompy: 74 mm
  - Wymiary śr/wys: 74/1400 mm
  - Długość kabla (fabryczna): 20 m
  - Przekrój kabla: 3x0,75
  - Waga: 14 kg