Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:48

Link do produktu: https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-3-ti-37-ibo-antypiaskowa-kabel-20m-50-lmin-1100-w-p-458.html



Pompa głębinowa 3 Ti 37 IBO antypiaskowa + kabel 20m (50 l/min, 1100 W)

Cena	**729,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**IBO**

Opis produktu

Pompa głębinowa 3 Ti 37 230V IBO antypiaskowa z kablem o długości 20m

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z norylu

Ze względu na gabaryt oraz przeciwdziałanie ewentualnym uszkodzeniom w transporcie zestaw wysyłany jest w wersji do złożenia - osobno zapakowany jest silnik pompy oraz hydraulika - samo złożenie jest bardzo proste - w razie problemów oczywiście służymy pomocą.

Wydajność max: 50 l/min
Moc: 1100 W

Najmocniejsza pompa z serii 3Ti - jednej z najlepszych i ekonomiczne opłacalnych serii pomp IBO!

Pompa osiąga maksymalne ciśnienie wynoszące ponad 15 bar!

Wielostopniowe pompy głębinowe 3 calowe o średnicy 74 mm **z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do studni o średnicy od 90 mm**

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa.

Kondensator pompy został zabudowany w silniku dzięki czemu instalacja elektryczna jest znacznie prostsza niż w przypadku pomp z puszką rozruchową. Pompy dostępne z 20 metrowym fabrycznym przewodem zasilającym zakończonym wtyczką. **Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.**

Pompy z serii 3”Ti dzięki swojej bezawaryjnej pracy i wysokim parametrom zyskały miano jednych z najczęściej montowanych 3” pomp w Polsce. Dodatkowo pracuje cicho, jest energooszczędna i łatwa w montażu.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3"Ti 37 **przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych.**

Pompa sprawdzi się jako **zasilanie małych systemów nawadniających, do tradycyjnego podlewania za pomocą węża lub do zaopatrywania w wodę niewielkich instalacji wodociągowych w domach jednorodzinnych czy warsztatach**.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR • Silnik: chłodzony olejem
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

Parametry techniczne:

- **Wydajność: 50 l/min**
- **Wysokość podnoszenia: 152 m**
- **Moc: 1100 W**
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 6,7 A
- Króciec: 1"
- Średnica pompy: 74 mm
- Wymiary śr/wys: 74/1800 mm
- Długość kabla (fabryczna): 20 m (możliwość przedłużenia)
- Waga: 18 kg