

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-automatyczna-ibo-ibottron-10090-kabel-20m-90-lmin-1800-w-p-628.html>



Pompa głębinowa automatyczna IBO IBOTRON 100/90 + kabel 20m (90 l/min, 1800 W)

Cena	980,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa automatyczna IBO IBOTRON 100/90 z kablem o długości 20m

Pompy z serii **IBOTRON** wyposażone są w **automatyczny sterownik**, dzięki czemu **nie ma potrzeby instalowania dodatkowego osprzętu takiego jak wyłącznik ciśnieniowy czy zabezpieczenie przed suchobiegiem**. Zasada działania opiera się na badaniu przez czujniki przepływu wody. **Pompa uruchamia się automatycznie po odkręceniu kranu, a wyłącza w momencie zakręcenia w ciągu kilku sekund**. Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny uniemożliwiający powrót wody z instalacji oraz **zabezpieczenia takie jak przeciążenie, suchobieg, ochrona przed wyciekami**. Pompowana woda nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych. Pompa posiada wbudowany kondensator.

Cechy wbudowanego sterownika:

- zabezpieczenie przed niedoborem wody
- automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie obiegu wody
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- zabezpieczenie przed wyciekami

Zastosowanie:

- Pompowanie czystej wody z wierconych ujęć głębinowych
- Podwyższanie ciśnienia w układach wodociągowych przy zabudowie agregatu w płaszczu hermetycznym
- Wykorzystywanie w gospodarstwach przy zaopatrywaniu w wodę, przy nawadnianiu
- Wykorzystywanie w instalacjach pomp ciepła
- Zaopatrzeniu w wodę instalacji przemysłowych

Parametry techniczne:

- maksymalna wydajność: **90 l/min (5,4 m³/h)**
- maksymalna wysokość podnoszenia: **105 m**
- moc silnika: **1800 W**
- pobór prądu: **8,3 A**
- zasilanie: **230 V / 50 Hz**
- maksymalne ciśnienie: **10,5 bar**
- króciec: **1 1/4"**
- średnica: **127 mm**

-
- wysokość: **750 mm**
 - waga: **18,5 kg**

Sprawdź również pozostałe pompy z serii IBOTRON dostępne naszej ofercie