

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-ibo-3-5-scr-1-8-50-0-5-kabel-15m-40-lmin-500-w-p-195.html>



Pompa głębinowa IBO 3,5 SCR 1,8-50-0,5 + kabel 15m (40 l/min, 500 W)

Cena **359,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **IBO**

Opis produktu

Pompa głębinowa śrubowa IBO 3,5" SCR 1,8-50-0,5 z kablem o długości 14m

Pompa głębinowa 3,5" SCR 1,8-50-0,5 marki IBO to śrubowa pompa z wirnikiem ślimakowym przeznaczona do tłoczenia czystej wody. Wyposażona jest w silnik o mocy 0,5 kW. Może być stosowana w studniach głębinowych oraz w studniach kęgowych. Jest to pompa z optymalnymi parametrami wydajności i ciśnienia, dlatego sprawdzi się zarówno do podlewania roślin ogrodowych (ręcznego lub w systemie automatycznego nawadniania) oraz do zasilania w wodę domów letniskowych i mieszkalnych jednorodzinnych.

Ten model pompy jest wąski gdyż ma jedyne 3,5 cala (88 mm) średnicy, dzięki czemu można ją zamontować w większości studni głębinowych. Wykonana jest z materiałów całkowicie odpornych na korozję. Montaż jest bardzo szybki i prosty. Pompa wyposażona jest w 14 metrowy kabel zasilający. Pompa ma króciec tłoczny o średnicy 1 cala. Szczegółowe informacje techniczne dostępne są poniżej.

Wydajność max: 40 l/min

Moc: 500 W

Parametry techniczne:

- **Wydajność maksymalna (l/min): 40**
- Ciśnienie maksymalne (Bar): 8
- Wysokość podnoszenia (m): 80
- **Moc silnika (W): 500**
- Zasilanie (V): 230
- Średnica pompy (cale): 3,5 / 8,80cm/
- Rozmiar króćca tłoczego (cale): 1
- Waga (kg): 10
- Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm: 550x90x90
- Długość kabla zasilającego (m): 14

Konstrukcja:

- wał pompy - stal nierdzewna
- siatka filtracyjna - stal nierdzewna
- korpus tłoczny - stal nierdzewna
- rozmiar króćca 1 "