

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-ibo-3-scr-kabel-14m-17-lmin-250-w-p-194.html>

Pompa głębinowa IBO 3 SCR + kabel 14m (17 l/min, 250 W)

Cena	289,00 zł
------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	IBO
-----------	------------

Opis produktu

Pompa głębinowa śrubowa IBO 3" SCR z kablem o długości 14m

Wydajność max: 17 l/min**Moc: 250 W**

Pompa głębinowa IBO 3" SCR 0,25 to urządzenie z silnikiem jednofazowym o mocy 0,25 kW. Pompy z serii SCR to wysokiej jakości, niezawodne głębinowe pompy śrubowe przeznaczone do tłoczenia czystej wody ze studni (głębinowych lub kręgowych). Urządzenie polecane tam, gdzie nie ma dużego zapotrzebowania na wodę lub studnia jest mało wydajna.

Pompa 3" SCR 0,25 ma 75 mm szerokości, dzięki czemu można ją zamontować w praktycznie każdym standardowym otworze studziennym. Sprzęt wyposażony jest w długi 14-metrowy przewód zasilający (możliwość przedłużenia kabla z gwarancją producenta). Ponadto pompa posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika, które chroni go przed przegrzaniem oraz pracą w zbyt wysokiej temperaturze. Urządzenie jest szybkie i proste w montażu. Dzięki zabudowanemu w silniku kondensatorowi pompa po podłączeniu jest natychmiast gotowa do pracy. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej (obudowa, rotor, śruby, króćce), co gwarantuje mu wysoką odporność na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne. Prawidłowo eksploatowane zapewnia wieloletnią i bezawaryjną pracę. Pompa IBO 3" SCR 0,25 pracuje z wydajnością do 17 l/min. Ma zdolność podnoszenia wody na wysokość 77 metrów.

Dane techniczne:

- **Wydajność max: 17L/min (1020 L/h)**
- Wysokość podnoszenia: 77 m
- **Moc: 250W (0,25 kW)**
- Napięcie: 230V (jednofazowe)
- Króciec tłoczny: 1"
- Wysokość pompy: 55 cm
- Średnica pompy: 75 mm
- Długość kabla (fabryczna): 14m
- Waga: 10 kg

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40° C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Bezpieczeństwo: IP68

Materiały wykonania:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Śruba: Stal nierdzewna AISI304
- Stator: NBR
- Silnik: chłodzony olejem
- Dławica mechaniczna: ceramika/Sic
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

