

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-glebinowa-ibo-3-stm-24-antypiaskowa-kabel-20m-100-lmin-1100-w-p-665.html>



Pompa głębinowa IBO 3 STM 24 antypiaskowa + kabel 20m (100 l/min, 1100 W)

Cena	785,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 3 STM 24 antypiaskowa z kablem o długości 20m

Odpowiednia do studni od 90 mm średnicy wewnątrz

Podwyższona odporność na piasek dzięki zastosowaniu wirników pływających z norylu

Wydajność max: 100 l/min

Moc: 1100 W

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 75 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Zasilanie 230 V~ /50 Hz. Pompy z serii STM marki IBO należą do segmentu pomp antypiaskowych. Efekt podwyższonej odporności na piach osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika. Dzięki małej średnicy, zabudowie kondensatora w silniku oraz fabrycznemu podłączeniu kabla o długości 20 m pompa od razu po rozpakowaniu jest gotowa do montażu.

Zastosowanie:

Pompa głębinowa 3 STM 24 **przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z ujęć głębinowych.**

Pompa sprawdzi się jako wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących).

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- Króciec ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR • Silnik: chłodzony olejem
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

Parametry techniczne:

- **Wydajność: 100 l/min**
- **Ciśnienie maksymalne: 9,3 bar**

-
- **Wysokość podnoszenia: 93 m**
 - **Moc: 1100 W**
 - Zasilanie: 230 V
 - Pobór prądu: 6,7 A
 - Króciec: 1 1/4"
 - Średnica pompy: 75 mm
 - Wymiary śr/wys: 75/1580 mm
 - Długość kabla (fabryczna): 20 m
 - Waga: 13,6 kg