

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/pompa-powierzchniowa-ssaca-hydroforowa-ibo-multi-ha-1300-inox-90-lmin-1300-w-p-633.html>



Pompa powierzchniowa ssąca hydroforowa IBO Multi HA 1300 INOX (90 l/min, 1300 W)

Cena	549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa powierzchniowa IBO Multi HA 1300 INOX (90 l/min, 1300 W)

Pompa Multi HA 1300 INOX to samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Model Multi HA 1300 INOX wyposażony jest w **silnik o mocy 1300 W**, który zapewnia wysoką wydajność oraz stabilną pracę. Pompa może osiągnąć maksymalną wydajność około **90 l/min** oraz wysokość podnoszenia do **55 m**, dzięki czemu świetnie sprawdza się przy zasilaniu instalacji wodnych, podlewaniu ogrodów czy pobieraniu wody ze studni, zbiorników lub cystern.

Urządzenie posiada funkcję **samozasysania**, która umożliwia pobór wody z głębokości do około **8 m**. Dzięki temu pompa może być wykorzystywana w typowych instalacjach hydroforowych w domach jednorodzinnych i na działkach. Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość pracy urządzenia.

Pompa Multi HA 1300 INOX to uniwersalne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących niezawodnej pompy do codziennych zastosowań związanych z wodą – od podlewania ogrodu po zasilanie instalacji wodnej w domu.

Najważniejsze cechy:

- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Rączka ułatwiająca przenoszenie pompy
- Zintegrowany wyłącznik on/off
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Poziom hałas: 76 dB
- Gwarancja 24 miesiące

Parametry techniczne

- **Moc silnika:** 1300 W
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Maksymalna wydajność:** ok. 90 l/min (5400 l/h)
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** ok. 55 m
- **Maksymalna głębokość zasysania:** 8 m
- **Typ pompy:** powierzchniowa, samozasysająca
- **Króciec ssawny/tłoczny:** 1"

-
- **Temperatura pompowanej cieczy:** maks. ok. 35°C
 - **Stopień ochrony:** IPX4