

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/przedluzenie-przewodu-pompy-o-10-metrow-3x2-5-mm2-przewod-niebieski-do-wody-pitnej-atest-pzh-p-346.html>



# Przedłużenie przewodu pompy o 10 metrów (3x2,5 mm<sup>2</sup>) - przewód niebieski do wody pitnej - atest PZH

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena         | 239,00 zł     |
| Dostępność   | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 4 dni         |

## Opis produktu

### Przedłużenie przewodu pompy o 10 metrów (3x2,5 mm<sup>2</sup>) - przewód niebieski z atestem PZH do wody pitnej

Przewód posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), który dopuszcza zastosowanie przewodu w źródłach, układach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Oferujemy przedłużenie przewodu zasilającego pompę głębinową.

Cena obejmuje następujące elementy:

- przedłużenie przewodu o długość 10m
- wykonanie wodoodpornej mufy na połączeniu
- instalację wtyczki elektrycznej
- gwarancja na usługę

Do przedłużenia używamy najwyższej jakości przewodu z **atestem PZH do wody pitnej** - jest to giętki przewód o izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) oraz powłoce usieciowanego bezhalogenowego tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne:

- **długość przedłużenia:** 10m
- **typ przewodu:** Clean Cable
- **przekrój przewodu:** 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- **instalacja wtyczki:** tak
- **atest PZH:** tak

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższą tabelę przedstawiającą maksymalne długości przewodów wg mocy pompy oraz przekroju przewodu:

| Tabela maksymalnej długości przewodu zasilającego |          |                     |                     |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Napięcie silnika pompy                            | Moc (kW) | 1,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| 230 V                                             | 0,37     | 75 m                | 125 m               |
| 230 V                                             | 0,55     | 57 m                | 95 m                |
| 230 V                                             | 0,75     | 45 m                | 75 m                |
| 230 V                                             | 1,1      | 33 m                | 53 m                |
| 230 V                                             | 1,5      | 23 m                | 38 m                |
| 230 V                                             | 2,2      |                     | 28 m                |
| 400 V                                             | 0,37     |                     |                     |
| 400 V                                             | 0,55     | 246 m               |                     |
| 400 V                                             | 0,75     | 200 m               | 233 m               |
| 400 V                                             | 1,1      | 146 m               | 244 m               |
| 400 V                                             | 1,5      | 109 m               | 180 m               |
| 400 V                                             | 2,2      | 78 m                | 130 m               |
| 400 V                                             | 3        | 62 m                | 104 m               |
| 400 V                                             | 4        | 46 m                | 77 m                |
| 400 V                                             | 5,5      | 33 m                | 56 m                |
| 400 V                                             | 7,5      |                     | 25 m                |