Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 05:00

Link do produktu: https://www.studzienne.pl/przewod-grzewczy-samoregulujacy-z-wtyczka-17wm-230-v-10-m-p-719.html

Przewód grzewczy samoregulujący z wtyczką 17W/m, 230 V - 10 m

Cena	**154,00 zł**

Opis produktu

Przewód grzewczy samoregulujący z wtyczką 17W/m, 230 V - 10 m

Samoregulujący przewód grzejny HX-DWK-J720 o mocy 17 W/m przeznaczony jest do zabezpieczania rur, zbiorników oraz różnych powierzchni przed zamarzaniem, oblodzeniem i skutkami niskich temperatur. Kabel zasilany jest bezpośrednio z sieci **230 V** i nie wymaga stosowania dodatkowego sterownika do podstawowej regulacji mocy grzania.

Kabel charakteryzuje się prostą konstrukcją, łatwym montażem oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych i promieniowania UV. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w instalacjach wymagających ochrony przed mrozem.

Przewód dostarczany jest z **z wtyczką i przewodem zasilającym 1,5 m**, gotowy do podłączenia

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe - 200–240 V AC
- Napięcie zasilania - 230 V AC
- Moc znamionowa - 17 W/m
- Prąd przy rozpoczęciu grzania przy 10°C - 0,6 A/m
- Moc przy rozpoczęciu grzania przy 10°C - ok. 140 W/m
- Maksymalna temperatura pracy - 65°C
- Szerokość przewodu - 8,1 mm
- Grubość przewodu - 3 mm
- Minimalny promień gięcia - 15 mm
- Materiał elementu grzejnego - drut miedziany
- Przewód zasilający: 2 x 0,5 mm dług. **1,5** m z wtyczką płaską

W niskich temperaturach kabel może być mniej elastyczny. W celu ułatwienia jego układania można na krótki czas podłączyć go do zasilania, aby zwiększyć jego temperaturę i elastyczność.

Jeżeli wymagana jest kontrola temperatury załączania i wyłączania przewodu, można zastosować odpowiedni **termostat lub regulator temperatury z sondą**.

Produkt fabrycznie nowy.