

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/szlamowka-pluczaca-automatyczna-fi-90-mm-p-185.html>



Szlamówka płuczająca automatyczna fi 90 mm

Cena	259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	STUDNIE MADEJ

Opis produktu

SZLAMÓWKA PŁUCZĄCA o średnicy 90 mm

Szlamówka płuczająca automatyczna różni się od zwykłej szlamówki przyłączem do którego można podłączyć wodę pod ciśnieniem lub sprężone powietrze. Praca szlamówką płuczącą polega na podłączeniu **wody lub sprężonego powietrza** i opuszczenie na linie na dno kopanej studni. Szlamówka ma również mniejszą wagę od tradycyjnej szlamówki, jest to w tym przypadku jej zaleta gdyż całkowita waga pełnej urobku szlamówki jest wtedy również mniejsza - nie tracimy niepotrzebnie energii na wyciąganiu i zapuszczaniu szlamówki.

Szlamówka płuczająca pozwala zaoszczędzić dużo energii podczas procesu szlamowania. Jedynym naszym działaniem jest zapuszczenie szlamówki do odwiertu i odkręcenie wody.

UWAGA należy zostawić 20 cm luźnej liny i dobrze zabezpieczyć przed dalszym opadaniem. Nie zabezpieczona szlamówka może opaść poniżej rury osłonowej i przechylając się zablokować się na dnie studni.

Szlamówka wykonania jest z rury o grubości ścianki **3,2 mm** i długości ok. **60 cm**. Całkowita waga to ok. **3,5 kg**.

Profesjonalnie wykonanie, mocne spawy, polska stal!

Kłapka wykonana z bardzo mocnej gumy zbrojonej płótnem, przykręcona dwoma śrubami z nakrętkami samokontrującymi. Rura ucięta pod kątem 45 stopni dzięki czemu powstał ząb do rozbijania zalegającego na dnie studni urobku.

Szlamówka idealna pod rury osłonowe takie jak:

- rury kanalizacyjne fi 110mm
- rury studienne fi 125mm (niebieskie studienne)

Oczywiście możliwe jest również szlamowanie w rurze 160 mm.

Szlamówka jest wyposażona w szybkozłączkę pod wąż 1/2". Standardowo jako medium płuczące używa się wody - z sieci lub ze zbiornika, W przypadkach gdy nie mamy dostępu do wody możemy zamiast niej użyć sprężonego powietrza, który ma identyczne jak woda działanie oraz sposób ten jest równie wydajny.

Aby znacząco ułatwić proces szlamowania polecamy również dyby studienne służące do obciążania rur oraz przystawkę dzięki której możliwe jest zbudowanie trójnogu wiertniczego w oparciu o żerdzie.

Dyby studienne oraz przystawkę trójnoga znajdziesz w innych naszych ofertach.