Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 17:11

Link do produktu: https://www.studzienne.pl/waz-ssacy-ssawny-1-25mm-elastyczny-zbrojony-4m-filtr-smok-ssacy-do-pompy-recznej-abisynki-p-378.html

Wąż ssący ssawny 1" 25mm elastyczny zbrojony 4m + filtr smok ssący, DO POMPY RĘCZNEJ ABISYNKI

Cena	**299,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**STUDNIE MADEJ**

Opis produktu

WĄŻ SSĄCY 1" 25mm elastyczny zbrojony o długości 4m wyposażony w filtr - smok ssący 32 mm oraz przyłączem do pompy ręcznej abisynki

Węże ssąco-tłoczące używane są do transportu wody. Dzięki swej spiralnie zbrojonej konstrukcji nie ulega zaciśnięciu przez podciśnienie a więc idealnie nadaje się do pomp ssących powierzchniowych tzw. hydroforowych. Może być również stosowany na tłoczeniu np. w pompach głębinowych.

Wąż jest produkcji polskiej (producent Gamrat), posiada mosiężne złącza oraz nierdzewne opaski zaciskowe. Wąż charakteryzuje się najlepszym stosunkiem ceny do jakości i zdecydowanie jest lepszym wyborem niż tańsze węże produkcji chińskiej.

Wąż z jednej strony zakończony jest z filtrem-smokiem ssącym o średnicy 32mm i długości czynnej 32 mm a z drugiej posiada rurę stalową z gwintem 5/4" pasującą do pompy ręcznej abisynki

Filtr wykonany jest na atestowanej rurze ciśnieniowej PCV o średnicy **32 mm** i długości czynnej **30 cm** (całkowitej 50 cm) owiniętej siatką studniarską poliamidową **o gęstości SP16** (16 splotów na cal), nie przepuszcza ona drobin piasku ani innych drobnych zanieczyszczeń. Pod siatką dodatkowo zastosowano owijkę z żyłki znacząco zwiększającą powierzchnię chłonną filtra. Siatka jest zabezpieczona wytrzymałą żyłką studniarską. Dzięki zastosowaniu odpornych tworzyw sztucznych okres eksploatacji filtra może wynosić nawet kilkadziesiąt lat!

Parametry techniczne:

- Średnica: **1" (25mm)**
- Długość: **4m**
- Zakończenie I: **filtr studzienny - smok ssący śr. 32 mm i dł. czynnej 30 cm z mosiężnym zaworem zwrotnym 1"**
- Zakończenie II: **rura stalowa ocynkowana z gwintem 5/4"**
- Materiał: **elastyczny zbrojony PCV**
- Zawór zwrotny: **tak (z filtrem studziennym 32mm, dł. czynna 30cm)**