

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/waz-ssacy-ssawny-54-32mm-elastyczny-zbrojony-4m-filtr-smok-ssacy-do-pompy-recznej-abisynki-p-393.html>



Wąż ssący ssawny 5/4" 32mm elastyczny zbrojony 4m + filtr smok ssący, DO POMPY RĘCZNEJ ABISYNKI

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	STUDNIE MADEJ

Opis produktu

WĄŻ SSĄCY 5/4" 32mm elastyczny zbrojony o długości 4m wyposażony w filtr - smok ssący 40 mm oraz przyłączem do pompy ręcznej abisynki

Wężę ssąco-tłoczące używane są do transportu wody. Dzięki swej spiralnie zbrojonej konstrukcji nie ulega zaciśnięciu przez podciśnienie a więc idealnie nadaje się do pomp ssących powierzchniowych tzw. hydroforowych. Może być również stosowany na tłoczeniu np. w pompach głębinowych.

Wąż jest produkcji polskiej (producent Gamrat), posiada mosiężne złącza oraz nierdzewne opaski zaciskowe. Wąż charakteryzuje się najlepszym stosunkiem ceny do jakości i zdecydowanie jest lepszym wyborem niż tańsze węże produkcji chińskiej.

Wąż z jednej strony zakończony jest z filtrem-smokiem ssącym o średnicy 40mm i długości czynnej 30cm a z drugiej posiada rurę stalową z gwintem 5/4" pasującą do pompy ręcznej abisynki

Filtr wykonany jest na atestowanej rurze ciśnieniowej PCV o średnicy **40 mm** i długości czynnej **30 cm** (całkowitej 50 cm) owiniętej siatką studniarską poliamidową o **gęstości SP16** (16 splotów na cal), nie przepuszcza ona drobin piasku ani innych drobnych zanieczyszczeń. Pod siatką dodatkowo zastosowano owijkę z żyłki znacząco zwiększającą powierzchnię chłonną filtra. Siatka jest zabezpieczona wytrzymałą żyłką studniarską. Dzięki zastosowaniu odpornych tworzyw sztucznych okres eksploatacji filtra może wynosić nawet kilkadziesiąt lat!

Parametry techniczne:

- Średnica: **5/4" (32mm)**
- Długość: **4m**
- Zakończenie I: **filtr studzienny - smok ssący śr. 40 mm i dł. czynnej 30 cm z mosiężnym zaworem zwrotnym 5/4"**
- Zakończenie II: **rura stalowa ocynkowana z gwintem 5/4"**
- Materiał: **elastyczny zbrojony PCV**
- Zawór zwrotny: **tak (z filtrem studziennym 40mm, dł. czynna 30cm)**