

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/wlacznik-wylacznik-cisnieniowy-suchobiegi-sterownik-pompy-ibo-ibopress-10-14-p-657.html>



Włącznik wyłącznik ciśnieniowy suchobiegi sterownik pompy IBO IBOPRESS 10 1/4"

Cena	225,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Włącznik/wyłącznik ciśnieniowy suchobiegi sterownik pompy IBO IBOPRESS 10 1/4" elektroniczny

IBOPRESS 10 1/4" to **elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy (sterownik pompy)** stosowany w instalacjach wodnych – np. przy pompach hydroforowych lub głębinowych. Jego zadaniem jest **automatyczne sterowanie pracą pompy oraz jej ochrona**.

Sterownik **IBOPRESS 10 1/4"** to nowoczesne urządzenie przeznaczone do automatycznego sterowania pracą pomp głębinowych i powierzchniowych. Zapewnia wygodę użytkowania, stabilne ciśnienie w instalacji oraz skuteczną ochronę pompy przed uszkodzeniami.

Urządzenie automatycznie uruchamia pompę w momencie spadku ciśnienia (np. po odkręceniu kranu) oraz wyłącza ją po zakończeniu poboru wody. Dzięki wbudowanemu czujnikowi przepływu i ciśnienia eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych wyłączników ciśnieniowych i zbiorników hydroforowych (lub znacząco upraszcza instalację).

Sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie przed suchobiegiem – w przypadku braku wody automatycznie wyłącza pompę, chroniąc ją przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Dodatkowo posiada funkcję automatycznego restartu, która próbuje ponownie uruchomić pompę po wykryciu awarii.

Korpus urządzenia wykonany jest z trwałych materiałów odpornych na korozję, a przyłącze 1 1/4" zapewnia kompatybilność z większością instalacji wodnych. Intuicyjna obsługa oraz łatwy montaż sprawiają, że sterownik doskonale sprawdzi się zarówno w domowych systemach wodociągowych, jak i w instalacjach ogrodowych czy nawodnieniowych.

Najważniejsze cechy:

- automatyczne sterowanie pracą pompy
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- funkcja automatycznego restartu
- stabilizacja ciśnienia w instalacji
- łatwy montaż i obsługa
- przyłącze 1 1/4"

Idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących niezawodnego i prostego w obsłudze sterownika do systemów wodnych.

PARAMETRY

- Zakres ciśnienia w sterowany układzie: 0-10 bar,
- Wyświetlane jednostki wg wyboru użytkownika: Bar, kg/cm², PSI,
- Wielkość przyłącza: 1/4" zintegrowany,
- Maksymalna temperatura mierzonego czynnika: 90°C,
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C,

-
- Zasilanie: 1~220-240 V, 50 Hz,
 - Maksymalna moc podłączonej pompy: 2,2 kW,
 - Maksymalny pobór prądu: 20 A,
 - Stopień ochrony: IP55,
 - Funkcje ochronne: Ochrona przed suchobiegiem, Ochrona przeciążeniowa przy zablokowaniu silnika,
 - Wyświetlacz: Kolorowy LCD,
 - Żywotność: 1 000 000 cykli.