Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 16:12

Link do produktu: https://www.studzienne.pl/wlacznik-wylacznik-cisnieniowy-suchobieg-sterownik-pompy-ibo-pc-20p-p-643.html



Włącznik wyłącznik ciśnieniowy suchobieg sterownik pompy IBO PC-20P

Cena	**239,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**IBO**

Opis produktu

Włącznik/wyłącznik ciśnieniowy suchobieg sterownik pompy IBO PC-20P

Elektroniczny sterownik pompy IBO PC-20P przeznaczony jest do automatycznego sterowania pracą pomp powierzchniowych i głębinowych w instalacjach wodnych. Urządzenie zastępuje tradycyjny wyłącznik ciśnieniowy oraz zbiornik hydroforowy, uruchamiając pompę w momencie odkręcenia wody i wyłączając ją po zakończeniu poboru.

Sterownik monitoruje przepływ oraz ciśnienie w instalacji, dzięki czemu zapewnia stabilną i wygodną pracę systemu wodnego w domach jednorodzinnych, ogrodach czy instalacjach nawadniających. Model PC-10P wyposażony jest również w zabezpieczenie przed suchobiegiem – w przypadku braku wody w instalacji urządzenie automatycznie wyłączy pompę, chroniąc ją przed uszkodzeniem.

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz prostemu montażowi sterownik może być szybko zainstalowany bezpośrednio na instalacji tłocznej pompy. To wygodne i ekonomiczne rozwiązanie dla osób, które chcą zautomatyzować pracę pompy i zwiększyć bezpieczeństwo całego systemu.

Włącznik IBO PC-20P odróżnia go od PC-10P tym, że zarówno wejście i wyjście mają większy rozmiar tj. 1 1/4" co wpływa istotnie na wydajność przepływu.

W sterowniku IBO PC-20P możliwe jest jedynie ustawienia ciśnienia włączania (1,5 -3 bar)

Maksymalna moc pompy 2,2 kW

Najważniejsze zalety

- automatyczne włączanie i wyłączanie pompy przy poborze wody
- zastępuje tradycyjny wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy
- zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
- stabilne ciśnienie w instalacji wodnej
- prosta instalacja i obsługa

Zastosowanie

- instalacje hydroforowe w domach jednorodzinnych
- systemy nawadniania ogrodu

- zasilanie w wodę z własnej studni
- instalacje z pompami powierzchniowymi i głębinowymi

Podstawowe parametry

- zasilanie: 230 V
- maksymalny prąd pompy: 16 A (przy rozruchu max 30A)
- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- przyłącze hydrauliczne: 1 1/4" x 1 1/4"