

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/wlacznik-wylacznik-cisnieniowy-suchobiegi-sterownik-pompy-ibo-sx-14-p-658.html>



Włącznik wyłącznik ciśnieniowy suchobiegi sterownik pompy IBO SX 1/4"

Cena	155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Włącznik/wyłącznik ciśnieniowy suchobiegi sterownik pompy IBO SX 1/4" elektroniczny

Sterownik **IBO SX 1/4"** to kompaktowe i niezawodne urządzenie przeznaczone do automatycznego sterowania pracą pomp w niewielkich instalacjach wodnych. Idealnie sprawdza się w systemach ogrodowych, nawadnianiu, małych instalacjach domowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie stałego ciśnienia i ochrona pompy.

Urządzenie automatycznie uruchamia pompę przy spadku ciśnienia w instalacji (np. po odkręceniu kranu) i wyłącza ją po zakończeniu poboru wody. Dzięki wbudowanemu czujnikowi przepływu zapewnia wygodną i bezobsługową pracę systemu.

Sterownik został wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem – w przypadku braku wody automatycznie odcina pracę pompy, chroniąc ją przed uszkodzeniem. Prosta konstrukcja i niewielkie rozmiary sprawiają, że montaż jest szybki i możliwy nawet w ograniczonej przestrzeni.

Przyłącze 1/4" umożliwia zastosowanie sterownika jako elementu pomiarowego lub sterującego w instalacjach pomocniczych, układach sterowania lub w połączeniu z innymi urządzeniami kontrolnymi.

Najważniejsze cechy:

- automatyczne włączanie i wyłączanie pompy
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- kompaktowa budowa
- stabilna praca instalacji
- łatwy montaż i obsługa
- przyłącze 1/4"

Sterownik IBO SX 1/4" to praktyczne rozwiązanie dla prostych i mniejszych systemów wodnych, gdzie liczy się niezawodność, oszczędność miejsca oraz łatwość użytkowania.

PARAMETRY

- Zakres ciśnienia w sterowany układzie: 0,5-10 bar,
- Wyświetlane jednostki wg wyboru użytkownika: Bar, kg/cm², PSI,
- Wielkość przyłącza: 1/4" zintegrowany,
- Maksymalna temperatura mierzonego czynnika: 90°C,
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C,
- Zasilanie: 1~220-240 V, 50 Hz,
- Maksymalna moc podłączonej pompy: 1,5 kW,
- Maksymalny pobór prądu: 12 A,
- Stopień ochrony: IP55,
- Funkcje ochronne: Ochrona przed suchobiegiem, Ochrona przeciążeniowa przy zablokowaniu silnika,

-
- Wyświetlacz: Kolorowy LCD,
 - Żywotność: 1 000 000 cykli.