

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/wlacznik-wylacznik-cisnieniowy-suchobiegi-sterownik-pompy-ipro-multi-press-2-elektroniczny-p-645.html>



Włącznik wyłącznik ciśnieniowy suchobiegi sterownik pompy IPRO MULTI PRESS 2 elektroniczny

Cena	265,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	IBO
-----------	------------

Opis produktu

Włącznik/wyłącznik ciśnieniowy suchobiegi sterownik pompy IPRO MULTI PRESS 2 elektroniczny

IBO Multi-Press 2 IPRO to nowoczesny elektroniczny sterownik pompy z cyfrowym wyświetlaczem, przeznaczony do automatycznego sterowania pracą jednofazowych pomp wodnych. Urządzenie kontroluje ciśnienie w instalacji i włącza lub wyłącza pompę w zależności od zapotrzebowania na wodę, zapewniając stabilną pracę systemu hydroforowego.

Sterownik łączy w jednym urządzeniu funkcję **presostatu, zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz elektronicznego kontrolera pompy**, dzięki czemu znacząco upraszcza budowę instalacji wodnej.

Łatwa i szybka instalacja - sterownik posiada zarówno wtyczkę jak i gniazdo na przewodzie - nie ma potrzeby otwierania obudowy sterownika.

Najważniejsze cechy

- cyfrowy wyświetlacz pokazujący parametry pracy (ciśnienie, prąd)
- regulacja **ciśnienia załączania i wyłączania pompy**
- wbudowany **czujnik ciśnienia o wysokiej dokładności**
- zabezpieczenie przed **suchobiegiem**
- ochrona przed **przeciążeniem pompy**
- zabezpieczenie przed **zbyt częstym włączaniem i wyłączaniem**
- możliwość współpracy **z jedną lub dwiema pompami**
- ręczne przywrócenie pracy po wystąpieniu błędu

Zastosowanie

Sterownik Multi-Press 2 znajduje zastosowanie w wielu instalacjach wodnych, takich jak:

- instalacje wodociągowe w domach jednorodzinnych

-
- zestawy hydroforowe
 - systemy nawadniania ogrodów i szklarni
 - gospodarstwa rolne
 - instalacje przemysłowe wymagające stabilnego ciśnienia wody

Dane techniczne

- zasilanie: **230 V / 50-60 Hz**
- maksymalna moc pompy: **2,2 kW**
- maksymalny prąd: **10 A**
- zakres ciśnienia załączania: **0,5 - 7 bar**
- zakres ciśnienia wyłączania: **1 - 9 bar**
- fabryczne ustawienie: **ok. 3 / 4 bar**
- stopień ochrony: **IP65**
- maks. temperatura wody: **40 °C**
- przyłącze czujnika: **1/4" gwint wewnętrzny**
- masa urządzenia: **ok. 0,45 kg**

❗**Ważne:** sterownik powinien pracować w instalacji ze **zbiornikiem hydroforowym (min. ok. 2 l)** oraz zaworem zwrotnym, aby ograniczyć uderzenia hydrauliczne i zapewnić stabilną pracę pompy.