

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/zamkniecie-korek-dolny-studni-uszczelka-do-rury-200-mm-bez-klucza-p-693.html>



Zamknięcie korek dolny studni uszczelka - do rury 200 mm - BEZ KLUCZA

Cena	125,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

ZAMKNIĘCIE KOREK DOLNY STUDNI - PASUJĄCY DO RURY 200 mm (BEZ KLUCZA W ZESTAWIE)

Ta oferta dotyczy samego korka dolnego bez klucza montażowego, zestaw korek + klucz można zakupić [tutaj](#)

Podczas wykonywania studni wierconej za pomocą szlamówki konieczne jest aby spód rury (filtra studziennego) pozostawał otwarty - umożliwia to szlamowanie. Po zakończeniu prac ważne jest uszczelnienie studni aby uniemożliwić dostawanie się np. frakcji piaszczystej od dołu. Zazwyczaj w tym celu stosuje się [żwir filtracyjny](#) jednakże nie zawsze jest on wystarczający do skutecznej ochrony studni przed zanieczyszczeniami stałymi podchodzącymi od dołu. **Jedynym pewnym rozwiązaniem jest zatem specjalny korek gumowy, który umożliwia szybkie i przede wszystkim pewne zamknięcie studni.** Po skutecznym zamknięciu studni mamy pewność, iż całość wody napływającej z warstwy wodonośnej musi przedostać się od strony bocznej filtra studziennego - tym samym woda zostanie skutecznie przefiltrowana.

Korek gumowy składa się z podwójnego uszczelniania z gumy kauczukowej, uszczelki te osadzone są na solidnym trzpieniu gwintowanym wykonanym ze stali nierdzewnej. Korek wciskany jest za pomocą żerdzi wiertniczych (będących częścią zestawów wiertniczych ręcznych) za pomocą specjalnego klucza, który jest częścią zestawu uszczelniającego - instrukcja instalacji krok po kroku dostępna jest poniżej.

Zalety systemu uszczelniającego:

- pewne i skuteczne uszczelnienie
- szybka i prosta instalacja
- możliwość łatwego demontażu - nawet po latach - specjalny stożek klucza ułatwia trafienie w gwint uszczelki w celu demontażu
- odporne na korozję materiały - guma EPDM, stal nierdzewna i tworzywo sztuczne PET
- wytrzymała konstrukcja

Instrukcja instalacji:

1. Połącz klucz montażowy z żerdziami (klucz ma przekrój kwadratowy 30x30 - pasuje zarówno do żerdzi 35x35 jak i 30x30) i skręć go śrubami
2. Wkręć korek uszczelniający w klucz instalacyjny (ok. 10 obrotów)
3. Oblicz głębokość posadowienia uszczelnienia tak aby uszczelka znalazła się w dolnej części filtra studziennego poniżej jego perforacji
4. Włóż całość do rury studziennej i umieść na dokładnie wyliczonej głębokości
5. Odkręć klucz instalacyjny i żerdzie od korka uszczelniającego pozostawiając go na dole
6. Wyjmij żerdzie ze studni

Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności - kielich stożkowy klucza montażowego ułatwia trafienie w gwint korka gumowego

Parametry techniczne:

- **średnica:** dopasowana do rur 200 mm

-
- **długość całkowita** 250 mm
 - **materiał uszczelki:** guma EPDM
 - **trzpień:** M16 stal nierdzewna
 - **materiał podkładek i nakrętek:** stal nierdzewna
 - **materiał dysków oporowych uszczelnienia gumowego:** PET
 - **rozmiar klucza montażowego:** 30x30 mm

Zestaw zawiera:

1x uszczelnienie studni 200 mm