

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/zestaw-hydroforowy-ibo-wzi750-zbiornik-24l-50-lmin-750-w-p-502.html>

Zestaw hydroforowy IBO WZI750 + zbiornik 24l (50 l/min, 750 W)

Cena	519,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Zestaw hydroforowy IBO WZI750 z osprzętem oraz zbiornikiem 24l

Zestaw hydroforowy składa się z wielu różnych elementów, które współdziałając tworzą kompletny układ zasilający sieć wodną. W skrócie jego działanie polega na pobraniu wody z ujęcia (studni, zbiornika itp.) a następnie przekazaniu jej do sieci pod odpowiednim, ustawionym ciśnieniem. Dzięki użyciu wyłącznika ciśnieniowego pompa automatycznie się włączy gdy ciśnienie w zbiorniku (sieci) osiągnie tzw. ciśnienie załączania, które ustawione jest w wyłączniku. Jak sama nazwa mówi wyłącznik ciśnieniowy odpowiada również za wyłączanie pompy gdy ciśnienie w zbiorniku (sieci) osiągnie ciśnienie wyłączania, również ustawione w wyłączniku. Dzięki temu taki układ hydroforowy działa automatycznie - w zależności od poboru wody włącza i wyłącza pompę. Im większy zbiornik tym rzadsze włączanie pompy - przykładowo w przypadku zbiornika 50l do dyspozycji pozostaje 20l zanim pompa uruchomi się ponownie - wpływa to znacząco na żywotność samej pompy.

Pompa WZI750 marki IBO to ssąca jednostopniowa pompa powierzchniowa z silnikiem jednofazowym o mocy 750 W. Urządzenie przeznaczone jest do pompowania zimnej, czystej wody. Pompa sprawdzi się podczas pracy w domach jedno- i wielorodzinnych, na działce, w ogrodzie. Urządzenie może pracować w zestawie hydroforowym.

Pompa WZI750 została wyposażona w żeliwny korpus oraz mosiężne wirniki - dzięki temu pompa będzie służyć wiele lat. Konstrukcja jest odporna na obciążenia i czynniki korozyjne. Pompa może pracować w każdych warunkach. Zarówno jej montaż, jak i eksploatacja są łatwe. Prawidłowo użytkowana pompa będzie działać przez wiele lat bez awarii. Pompa tłoczy maksymalnie 50 l/min, podnosi wodę na wysokość do 60 metrów i ma zdolność zasysania z głębokości 8 metrów.

Z racji odpowiedniej wydajności bardzo często wykorzystywana jest przy pompowaniu wody ze studni gruntowych wierconych oraz tzw. szpilek wodnych czyli wbijanych studni ze stalowych, ocynkowanych rur.

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa IBO WZI750,
- **zbiornik przeponowy 24l,**
- wyłącznik ciśnieniowy,
- manometr,
- wyjście tłoczne pięciodrożne
- wąż antywibracyjny z kolanem.

Parametry:

- Podnoszenie: **60m**
- Ciśnienie max. **6 bar**
- Wydajność max: **50 l/min**
- Moc silnika: **750W**
- Zasilanie: **230V**
- Zdolność ssania: **8m**
- Pobór prądu: **4,8A**

-
- Króćce: **1"**