

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/zestaw-studnia-wbijana-szpilka-54-1-14-5-1m-filtr-wzmocniony-p-299.html>



ZESTAW studnia wbijana szpilka 5/4" (1 1/4") 5,1m FILTR WZMOCNIONY

Cena	715,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	STUDNIE MADEJ

Opis produktu

Zestaw do wykonania studni wbijanej (szpilki wodnej) na głębokość 5,1m

Zestaw o sumarycznej długości 5,1m

W ZESTAWIE FILTR W WERSJI WZMOCNIONEJ ZE ŚCIANKĄ 4mm

Kupując w zestawie otrzymujesz rabat oraz darmową wysyłkę na terenie Polski - zestaw wysyłamy najczęściej w osobnej paczce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i trudnością w doborze poszczególnych elementów studni wbijanej stworzyliśmy zestaw naszych produktów niezbędnych do wykonania takiego typu studni. Zestaw zawiera wszystkie materiały potrzebne do wykonania takiej studni oprócz narzędzia do wbijania - może być to kafar ręczny (dostępny również u nas - zobacz produkty powiązane) lub młot elektryczny - w ofercie posiadamy specjalne wbijaki pasujące do standardowych mocowań młotów.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x** filtr wbijany stalowy ocynkowany 5/4" dł. 150 cm, wersja wzmocniona ze ścianką 4mm (szczegółowe parametry filtra poniżej)
- 3 x** rura przedłużająca stalowa ocynkowana ogniowo 5/4" dł. 120 cm, ścianka 3,2 mm, nagwintowana dwustronnie (gwinty hydrauliczne)
- 3 x** mufa stalowa ocynkowana 5/4"
- 1 x** głowica do wbijania 5/4"
- 1 x** pasta uszczelniająca do gwintów
- 1 x** pakuły lniane do uszczelniania gwintów

Przeznaczenie:

Studnie abisyńskie pod pompy powierzchniowe i ręczne, studnie kręgowe, studnie płukane, zbiorniki wodne

Wykonanie:

Filtr wykonany jest na stalowej ocynkowanej rurze **42 mm** o grubości ścianki **4 mm** i długości czynnej **125 cm** (całkowitej 150 cm). Od wewnątrz zastosowano siatkę filtracyjną poliamidową o gęstości SP14, dzięki której filtr ma o wiele dłuższą żywotność niż w przypadku filtrów z siatkami mosiężnymi lub miedzianymi. Część filtracyjna nie jest narażona na uszkodzenie podczas wbijania jak w przypadku filtrów z siatką zewnętrzną. Na dole filtr posiada mocno zaostroszony szpic, dzięki któremu możliwe jest zagłębianie filtra w gruncie. Z drugiej strony znajduje się gwint hydrauliczny do którego dokręca się kolejne rury.

Filtr został wykonany ze stalowej rury o grubości ścianki aż 4 mm dzięki czemu jest bardzo solidny i odporny na uszkodzenia - całkowita waga filtra wynosi prawie 5 kg

Parametry filtra:

- **Średnica:** 42,4 mm - 5/4"
- **Długość całkowita:** 150 cm
- **Grubość ścianki:** 4mm
- **Długość części czynnej:** 125 cm

-
- **Waga:** ok. 5 kg
 - **Zakończenie filtra:** gwint zewnętrzny 5/4"